

Model

Designation	KLF4.8CND	220-240V/50Hz 1~	Sales code:	106H2500
-------------	------------------	-------------------------	-------------	-----------------

Compressor design

Oil type	Polyolester	Refrigerant(s)	R290, 0, 0
Oil viscosity	10,4cSt	Displacement	4,8cm ³ / 0,29cu.in
Oil quantity	170cm ³ / 5,7fl.oz	Compressors on pallet	100
Refr. charge - tech. limit	200g / 7,1oz		
Free gas volume comp.	1615cm ³ / 54,6fl.oz		
Weight	9,2kg / 20,3lbs		
Motor protection	external		
Winding resistance main	13,1Ω (at 25°C)		
Winding resistance aux	25,3Ω (at 25°C)		
Max. winding temp.	125°C / 257°F		
Max. discharge temp.	130°C / 266°F		



General - Configurations with KLF4.8CND

	Conf. 1	Conf. 2
Motor configuration	CSIR	RSCR
Power supply (nominal)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Number of phases	1	1
Voltage range	198-254V	198-254V
Approvals	VDE, CCC	VDE, CCC
Starting torque	HST	LST
Note	- / -	

Applications with KLF4.8CND

	Conf. 1	Conf. 2
Refrigerant	R290	R290
Application	LBP+MBP	LBP+MBP
System cooling	fan 3m/s	fan 3m/s
Hot gas defrost	OK	OK
Long interval pull down	OK	OK

Electrical data - Configurations with KLF4.8CND


	Conf. 1	Conf. 2
Starting device type	relay	PTC
Run capacitor	-/-	5μF
Start capacitor	80μF	-/-
LRA (locked rotor amps / 4s/ U(N))	9,9A	9,9A
RLA (rated load amps / 1s/ U(N))	1,4A	1,4A
Cut in current (U(N))	10,2A	12,65A

Model			
Designation	KLF4.8CND	220-240V/50Hz 1~	Sales code: 106H2500


Compressor dimensions

Housing	A Height	182mm / 7,17in
	B Height	175mm / 6,89in
	C Length shell	198mm / 7,8in
	D Length w. cover	238mm / 9,37in
	E Width	160mm / 6,3in

Connectors		Suction X	Discharge Y	Process Z
Diameter	[mm]	øi 8,11-8,29	øi 6,11-6,29	øi 6,11-6,29
	[in]	øi 0,32-0,33	øi 0,24-0,25	øi 0,24-0,25
Material		copper	copper	copper
Horizontal angle		±2° 35°	13°	0°
Vertical angle		±2° 30°	40°	145°
Position l/h/w	[mm]	119/73/59	117/107/66	-88/101/71
	[in]	4,7/2,9/2,3	4,6/4,2/2,6	-3,5/4/2,8
Straight tube l.	[mm]	14	14	14
	[in]	0,5	0,5	0,5




Compressor fixation




Baseplate	[mm]	[inch]
BI	204	8.03
Bw	132	5.2
øE	ø 9.7	ø 0.38
Large holes	[mm]	[inch]
LI	165	6.5
Lw	101.6	4
øL	ø 19	ø 0.75
Small holes	[mm]	[inch]
SI	170	6.7
Sw	70	2.76
øS	ø 16	ø 0.63

Bolt joint



Snap-on




Mounting accessories	one comp.	multi pack
Bolt joint M6 ø16mm	118-1917	118-1918
Bolt joint ø1/4" ø16mm	118-1946	
Bolt joint ø1/4" ø19mm	118-1949	
Snap-on ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

Application notes

Provision for PE Grounding is located at the PE Stamp on the compressor


Model				
Designation	KLF4.8CND	220-240V/50Hz	Conf. 1	Sales code: 106H2500

Configuration		Electrical accessories / wiring diagram		
Motor configuration	CSIR	CSIR		
Power supply (nominal)	220-240V/50Hz 1~			
Refrigerant	R290			
Application	LBP+MBP			
Voltage range	198-254V			
Starting torque	HST			
Approvals	VDE			
	CCC			




Ambient/ machine room temperatures minimum /maximum

Ambient temperature range:	10 - 43°C / 50 - 110°F
Machine room temperature range:	10 - 48°C / 50 - 119°F
Compressor cooling:	fan 3m/s



Operation pressure range



Components		
a5	current relay (T1189/L6-S3)	117U7073
c	start capacitor (80µF, 6.3mm)	117U5001
b, d	cover + clamp + screws(5VA-compl.)	103N0600

Alternative components

b, d	100x cover + clamp + screws(5VA)	103N2060
b, d	cover + clamp + screws(5VA) in bag	103N1060

Model

Designation **KLF4.8CND** **220-240V/50Hz** Conf. 1 Sales code: **106H2500**

Optimization + standard conditions

R290, 220V/50Hz, CSIR, fan 3m/s, VDE, CCC

Evaporating pressure (saturation temperature)					Condensing pressure (saturation temperature)						Power consumption																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Return gas temp.					Current consumption						Ref. mass flow																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Liquid temp.					Cooling capacity						COP				EER				P1				I				ṁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
pe					pc					RGT					Tliq					[W]					[Btu/h]					[kcal/h]					[W/W]					[Btu/Wh]					[kcal/Wh]					[W]					[A]					[kg/h]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
[°C]					-23					54					32					32					230,0					786					197,9					1,50					5,12					1,29					153,4					1,07					2,33					ASHRAE LBP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[°F]					-10					130					90					90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</				



Performance tables

R290, 220V/50Hz, CSIR, fan 3m/s, VDE, CCC

	pe		Cooling capacity			COP	EER		P1	I	m
	[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
[°C / °F]	-40	-40	78,6	269	67,7	0,73	2,49	0,63	107,7	0,96	0,88
cond. pressure	-35	-31	119,0	406	102,4	0,99	3,39	0,85	120,0	0,98	1,33
pc= 45/113	-25	-13	207,0	707	178,1	1,45	4,95	1,25	142,9	1,04	2,33
return gas temp.	-15	5	316,1	1079	272,0	1,93	6,61	1,66	163,4	1,10	3,60
RGT= 32/90	-5	23	459,8	1570	395,7	2,54	8,66	2,18	181,4	1,16	5,29
liquid temp	0	32	548,9	1874	472,4	2,90	9,90	2,49	189,4	1,19	6,37
Tliq= 45/113	7,2	45	701,7	2396	603,9	3,51	12,00	3,02	199,7	1,23	8,24
[°C / °F]	-40	-40	51,9	177	44,6	0,51	1,73	0,44	102,5	0,94	0,64
cond. pressure	-35	-31	90,6	310	78,0	0,77	2,61	0,66	118,4	0,98	1,12
pc= 55/131	-25	-13	171,4	585	147,5	1,15	3,93	0,99	148,9	1,06	2,13
return gas temp	-15	5	267,7	914	230,4	1,51	5,15	1,30	177,5	1,15	3,37
RGT= 32/90	-5	23	393,2	1343	338,4	1,92	6,57	1,66	204,3	1,24	5,01
liquid temp	0	32	471,0	1609	405,4	2,17	7,42	1,87	216,9	1,29	6,05
Tliq= 55/131	7,2	45	605,3	2067	520,9	2,59	8,83	2,22	234,1	1,36	7,89

Model				
Designation	KLF4.8CND	220-240V/50Hz	Conf. 2	Sales code: 106H2500


Configuration		Electrical accessories / wiring diagram		
Motor configuration	RSCR	RSCR		
Power supply (nominal)	220-240V/50Hz 1~			
Refrigerant	R290			
Application	LBP+MBP			
Voltage range	198-254V			
Starting torque	LST			
Approvals	VDE			
	CCC			



Ambient/ machine room temperatures minimum /maximum

Ambient temperature range:	10 - 43°C / 50 - 110°F
Machine room temperature range:	10 - 48°C / 50 - 119°F
Compressor cooling:	fan 3m/s

Operation pressure range



Components		
a4	DAS3 (PTC,6.3mm, T1189/L6 - S3)	103N0254
e	run capacitor (5µF, 6.3mm)	117-7191
b, d	cover + clamp + screws(5VA-compl.)	103N0600

Alternative components		
a4	ZAS3 (PTC,4.8mm, T1189/L6 - S3)	103N0255
e	run capacitor (5µF, 4.8mm)	117-7190

b, d	100x cover + clamp + screws(5VA)	103N2060
b, d	cover + clamp + screws(5VA) in bag	103N1060

Model

Designation **KLF4.8CND** **220-240V/50Hz** Conf. 2 Sales code: **106H2500**

Optimization + standard conditions

R290, 220V/50Hz, RSCR, fan 3m/s, VDE, CCC

Evaporating pressure (saturation temperature)					Condensing pressure (saturation temperature)						Power consumption																			
Return gas temp.					Current consumption						Ref. mass flow																			
Liquid temp.					Cooling capacity						COP				EER				P1				I				ṁ			
pe		pc		RGT	Tliq	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]																
[°C]	-23	54	32	32																										
[°F]	-10	130	90	90	230,3	787	198,2	1,55	5,30	1,33	148,5	0,78	2,33	ASHRAE LBP																
[°C]	-25	55	32	55																										
[°F]	-13	131	90	131	171,6	586	147,7	1,19	4,06	1,02	144,3	0,77	2,14	cecomaf LBP																
[°C]	-35	40	20	40																										
[°F]	-31	104	68	104	126,9	433	109,2	1,09	3,73	0,94	116,1	0,66	1,45	EN12900 LBP																
[°C]	-7	54	35	46																										
[°F]	20	130	95	115	411,1	1404	353,8	2,17	7,40	1,87	189,7	0,95	4,69	ASHRAE MBP																
[°C]	-10	55	32	55																										
[°F]	14	131	90	131	326,7	1116	281,1	1,79	6,10	1,54	182,9	0,92	4,13	cecomaf MBP																
[°C]	-10	45	20	45																										
[°F]	14	113	68	113	368,3	1258	317,0	2,22	7,57	1,91	166,2	0,85	4,52	EN12900 MBP																

Performance tables

R290, 220V/50Hz, RSCR, fan 3m/s, VDE, CCC

	pe		Cooling capacity			COP		EER		P1		I	m
	[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]		
[°C / °F]	-40	-40	78,7	269	67,7	0,74	2,53	0,64	106,2	0,62	0,88		
cond. pressure	-35	-31	119,1	407	102,5	1,01	3,46	0,87	117,6	0,66	1,33		
pc= 45/113	-25	-13	207,2	708	178,3	1,49	5,10	1,28	138,9	0,74	2,34		
return gas temp.	-15	5	316,6	1081	272,5	2,01	6,85	1,73	157,7	0,82	3,60		
RGT= 32/90	-5	23	460,7	1573	396,5	2,65	9,04	2,28	174,1	0,89	5,30		
liquid temp	0	32	550,0	1878	473,3	3,03	10,35	2,61	181,4	0,92	6,38		
Tliq= 45/113	7,2	45	703,3	2402	605,3	3,69	12,59	3,17	190,8	0,96	8,26		
[°C / °F]	-40	-40	51,9	177	44,7	0,51	1,75	0,44	101,4	0,61	0,64		
cond. pressure	-35	-31	90,7	310	78,1	0,78	2,67	0,67	116,2	0,66	1,12		
pc= 55/131	-25	-13	171,6	586	147,7	1,19	4,06	1,02	144,3	0,77	2,14		
return gas temp	-15	5	268,2	916	230,8	1,57	5,37	1,35	170,5	0,87	3,37		
RGT= 32/90	-5	23	394,1	1346	339,2	2,02	6,91	1,74	194,7	0,97	5,02		
liquid temp	0	32	472,3	1613	406,5	2,29	7,83	1,97	206,1	1,02	6,07		
Tliq= 55/131	7,2	45	607,1	2073	522,5	2,74	9,36	2,36	221,6	1,09	7,91		