

型号

KLF4.8CND

采购代码:

106H2510

压缩机数据	
制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	200g / 7.05oz
重量	9.20 kg / 20.28lbs
排气量	4.80 cm3 / 0.29cu.in
每托盘压缩机数量	100



基本信息 KLF4.8CND	
-	Conf. 1
启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz
电机相数	1
电压范围	198-254 V
认证	VDE, CCC
启动力矩	HST
制冷剂	R290
应用	LBP+MBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明	
• 电气设备包含在内并已预装在压缩机上 • 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处	

型号

KLF4.8CND

采购代码:

106H2510

设计信息


润滑油类型	POE	保护器类型	外置
润滑油黏度	9,7cSt	最高绕组温度	125 °C
润滑油注油量	165 / 5.58fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
壳体内部自由空间容积	1,615 cm ³ / 54.61fl.oz		

尺寸信息

壳体


A 高度	182mm / 7.17in
B 高度	175mm / 6.89in
C 外壳长度	198mm / 7.80in
D 长度 (含保护罩)	238mm / 9.37in
E 宽度	160mm / 6.30in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	35°	13°	0°
垂直角度 ±2°	30°	40°	145°
位置 l/h/w [mm]	119/73/59 / 4.69/2.87/2.32in	117/107/66 / 4.61/4.21/2.60in	-88/101/71 / -3.46/3.98/2.80in
直管长度 [mm]	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in


安装附件



螺栓式



插片式



	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	-
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	-
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

KLF4.8CND

配置 1

采购代码:

106H2510

配置


启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

CSIR
220-240 V/50 Hz 1~
R290
LBP+MBP
198-254 V
HST
VDE, CCC
relay
-/-
80 μF
10.2 A
1.4 A
12.65 A

电路图

CSIR

- [View full size](#)
- Components (already pre-assembled)**
- a5 电流继电器 (T1189/L6-S3) 117U7073
 - c 启动电容 (80μF, 6.3mm) 117U5001
 - b 接线板护罩 10636401
 - . uni en iso标准螺钉 4757 10641201
- 可选组件**
- . 线夹 16058100
 - . uni6954 标准螺钉 10636000
 - . uni6954 标准螺钉 10636200



型号

KLF4.8CND

配置 1

采购代码:

106H2510

标准工况下性能参数

R290, 220 V/50 Hz, CSIR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	231	789	199	1.51	5.14	154	1.07	2.35	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	171	585	147	1.15	3.93	149	1.06	2.15	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	127	433	109	1.07	3.66	118	0.98	1.46	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	410	1399	353	2.07	7.05	198	1.22	4.70	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	326	1112	280	1.71	5.82	191	1.20	4.14	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	368	1256	317	2.13	7.27	173	1.13	4.53	EN12900 MBP

性能参数表

R290, 220 V/50 Hz, CSIR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-40	-40	79	268	68	0.73	2.49	108	0.96	0.88
-30	-22	161	550	139	1.22	4.17	132	1.01	1.82
-20	-4	258	880	222	1.68	5.74	154	1.07	2.94
-10	14	383	1306	329	2.22	7.56	173	1.13	4.39
0	32	549	1873	472	2.90	9.89	189	1.19	6.38
7.2	45	702	2394	603	3.51	11.99	200	1.23	8.26

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-40	-40	52	177	45	0.51	1.73	102	0.94	0.64
-30	-22	130	443	112	0.97	3.31	134	1.02	1.62
-20	-4	217	740	186	1.33	4.52	163	1.10	2.73
-10	14	326	1112	280	1.71	5.82	191	1.20	4.14
0	32	471	1607	405	2.17	7.41	217	1.29	6.07
7.2	45	605	2065	521	2.58	8.82	234	1.36	7.91