

型号

KLF4.8CND

采购代码:

106H2520

压缩机数据

制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	200g / 7.05oz
重量	9.20 kg / 20.28lbs
排气量	4.80 cm3 / 0.29cu.in
每托盘压缩机数量	100



基本信息 KLF4.8CND

-	Conf. 1
启动方式	RSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz
电机相数	1
电压范围	198-254 V
认证	VDE, CCC
启动力矩	LST
制冷剂	R290
应用	LBP+MBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明

- 电气设备包含在内并已预装在压缩机上
- 低矮型压缩机版本
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

KLF4.8CND

采购代码:

106H2520

设计信息


润滑油类型	POE	保护器类型	外置
润滑油黏度	9,7cSt	最高绕组温度	125 °C
润滑油注油量	165 / 5.58fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
壳体内自由空间容积	1,615 cm3 / 54.61fl.oz		

尺寸信息

壳体



A 高度	182mm / 7.17in
B 高度	175mm / 6.89in
C 外壳长度	198mm / 7.80in
D 长度 (含保护罩)	238mm / 9.37in
E 宽度	160mm / 6.30in

在此查找 3D 模型



连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	35°	13°	0°
垂直角度 ±2°	30°	40°	145°
位置 l/h/w [mm]	119/73/59 / 4.69/2.87/2.32in	117/107/66 / 4.61/4.21/2.60in	-88/101/71 / -3.46/3.98/2.80in
直管长度 [mm]	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in

安装附件



	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	—
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	—
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

KLF4.8CND

配置 1

采购代码:

106H2520

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

RSCR
220-240 V/50 Hz 1~
R290
LBP+MBP
198-254 V
LST
VDE, CCC
PTC
5 μF
-/-
10.2 A
1.4 A
12.65 A


电路图

RSCR

[View full size](#)

Components (already pre-assembled)
a4 DAS3 (PTC, 6.3mm, T1189/L6 - S3) 103N0254
e 运行电容 (5μF, 6.3mm) 117-7191
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA-compl.) 103N0600

可选组件
a4 ZAS3 (PTC, 4.8mm, T1189/L6 - S3) 103N0255
e 运行电容 (5μF, 4.8mm) 117-7190
b, d 100x 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 103N2060
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 袋装 103N1060



型号

KLF4.8CND

配置 1

采购代码:

106H2520

标准工况下性能参数

R290, 220 V/50 Hz, RSCR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	232	790	199	1.56	5.32	149	0.78	2.35	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	172	585	148	1.19	4.06	144	0.77	2.15	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	127	433	109	1.09	3.73	116	0.66	1.46	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	411	1403	354	2.17	7.40	190	0.95	4.71	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	327	1115	281	1.79	6.09	183	0.92	4.15	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	369	1258	317	2.22	7.57	166	0.85	4.54	EN12900 MBP

性能参数表

R290, 220 V/50 Hz, RSCR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-40	-40	79	269	68	0.74	2.53	106	0.62	0.89
-30	-22	161	550	139	1.25	4.28	129	0.70	1.82
-20	-4	258	882	222	1.74	5.93	149	0.78	2.94
-10	14	383	1308	330	2.31	7.87	166	0.85	4.40
0	32	550	1877	473	3.03	10.35	181	0.92	6.39
7.2	45	703	2400	605	3.69	12.58	191	0.96	8.27

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-40	-40	52	177	45	0.51	1.75	101	0.60	0.65
-30	-22	130	444	112	1.00	3.40	130	0.71	1.62
-20	-4	217	741	187	1.38	4.70	158	0.82	2.73
-10	14	327	1115	281	1.79	6.09	183	0.92	4.15
0	32	472	1611	406	2.29	7.82	206	1.02	6.09
7.2	45	607	2071	522	2.74	9.35	222	1.09	7.93