

型号

KLF5.6CND

采购代码:

106H2620

压缩机数据	
制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	200g / 7.05oz
重量	9.40 kg / 20.72lbs
排气量	5.60 cm3 / 0.34cu.in
每托盘压缩机数量	100



基本信息 KLF5.6CND	
-	Conf. 1
启动方式	RSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz
电机相数	1
电压范围	198-254 V
认证	VDE, CCC
启动力矩	LST
制冷剂	R290
应用	LBP+MBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明	
• 电气设备包含在内并已预装在压缩机上 • 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处	

型号

KLF5.6CND

采购代码:

106H2620

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	10.700 Ohm
润滑油黏度	9,7cSt	辅绕组阻值	17.00 Ohm
润滑油注油量	165 / 5.58fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	1,605 cm3 / 54.27fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	外置		

尺寸信息

壳体


A 高度	182mm / 7.17in
B 高度	175mm / 6.89in
C 外壳长度	198mm / 7.80in
D 长度（含保护罩）	238mm / 9.37in
E 宽度	160mm / 6.30in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	35°	13°	0°
垂直角度 ±2°	30°	40°	145°
位置 l/h/w [mm]	119/73/59 / 4.69/2.87/2.32in	117/107/66 / 4.61/4.21/2.60in	-88/101/71 / -3.46/3.98/2.80in
直管长度 [mm]	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in


安装附件



螺栓式



插片式



	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

KLF5.6CND

配置 1

采购代码:


106H2620

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

RSCR
220-240 V/50 Hz 1~
R290
LBP+MBP
198-254 V
LST
VDE, CCC
PTC
5 μ F
-/-
11.4 A
1.6 A
10.7 A

电路图



[View full size](#)

Components (already pre-assembled)

a4 DAS2 (PTC, 6.3mm, T0089/L6 - S2) 103N0251

e 运行电容 (5 μ F, 6.3mm) 117-7191

b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA-compl.) 103N0600


可选组件

a4 ZAS2 (PTC, 4.8mm, T0089/L6 - S2) 103N0253

e 运行电容 (5 μ F, 4.8mm) 117-7190

b, d 100x 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 103N2060

b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 袋装 103N1060



型号

KLF5.6CND

配置 1

采购代码:

106H2620

标准工况下性能参数

R290, 220 V/50 Hz, RSCR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	278	950	239	1.62	5.54	171	0.92	2.83	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	206	703	177	1.25	4.25	165	0.90	2.58	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	151	515	130	1.26	4.29	120	0.73	1.73	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	501	1709	431	2.17	7.40	231	1.17	5.73	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	397	1355	341	1.80	6.13	221	1.13	5.05	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	441	1504	379	2.19	7.47	202	1.05	5.43	EN12900 MBP

性能参数表

R290, 220 V/50 Hz, RSCR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-40	-40	114	389	98	1.01	3.44	113	0.71	1.28
-30	-22	193	658	166	1.36	4.65	142	0.81	2.18
-20	-4	304	1038	262	1.76	6.02	172	0.93	3.46
-10	14	458	1564	394	2.27	7.76	202	1.05	5.26
0	32	666	2273	573	2.96	10.10	225	1.15	7.75
7.2	45	855	2918	735	3.62	12.35	236	1.20	10.06

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-40	-40	77	262	66	0.68	2.32	113	0.71	0.95
-30	-22	158	539	136	1.07	3.67	147	0.83	1.97
-20	-4	261	891	224	1.42	4.83	184	0.97	3.29
-10	14	397	1355	341	1.80	6.13	221	1.13	5.05
0	32	576	1967	496	2.28	7.77	253	1.27	7.43
7.2	45	739	2521	635	2.72	9.28	272	1.35	9.65