

型号

KLF8.6CND

采购代码:

106H2910

压缩机数据	
制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	200g / 7.05oz
重量	9.20 kg / 20.28lbs
排气量	8.60 cm3 / 0.52cu.in
每托盘压缩机数量	100



基本信息 KLF8.6CND	
-	Conf. 1
启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz
电机相数	1
电压范围	198-254 V
认证	VDE
启动力矩	HST
制冷剂	R290
应用	LBP+MBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明	
• 电气设备包含在内并已预装在压缩机上 • 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处	

型号

KLF8.6CND

采购代码:

106H2910

设计信息


润滑油类型	POE	保护器类型	外置
润滑油黏度	19,2cSt	最高绕组温度	125 °C
润滑油注油量	239 / 8.08fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
壳体内部自由空间容积	1,575 cm ³ / 53.26fl.oz		

尺寸信息

壳体


A 高度	182mm / 7.17in
B 高度	175mm / 6.89in
C 外壳长度	198mm / 7.80in
D 长度 (含保护罩)	238mm / 9.37in
E 宽度	160mm / 6.30in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	35°	13°	0°
垂直角度 ±2°	30°	40°	145°
位置 l/h/w [mm]	119/73/59 / 4.69/2.87/2.32in	117/107/66 / 4.61/4.21/2.60in	-88/101/71 / -3.46/3.98/2.80in
直管长度 [mm]	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in


安装附件



螺栓式



插片式



Dimensions in mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

KLF8.6CND

配置 1

采购代码:

106H2910

配置

电路图

启动方式

CSIR

供电电源 (标称)

220-240 V/50 Hz 1~

制冷剂

R290

应用

LBP+MBP

电压范围

198-254 V

启动力矩

HST

认证

VDE

启动器类型

relay

运行电容

-/-

启动电容

80 μF

堵转电流

14.3 A

额定运行电流

2.3 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F


机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

fan 3m/s

CSIR






[View full size](#)

Components (already pre-assembled)
a5 电流继电器 (T1247/L6) 117U7084
c 启动电容 (80μF, 6.3mm) 117U5003
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA-compl.) 103N0600

可选组件
b, d 100x 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 103N2060
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 袋装 103N1060



型号

KLF8.6CND

配置 1

采购代码:

106H2910

标准工况下性能参数

R290, 220 V/50 Hz, CSIR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	458	1562	394	1.61	5.50	284	1.77	4.65	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	342	1169	295	1.25	4.27	274	1.74	4.29	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	253	864	218	1.28	4.35	199	1.51	2.91	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	792	2701	681	2.00	6.83	396	2.19	9.06	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	632	2156	543	1.69	5.75	375	2.11	8.04	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	702	2397	604	2.05	7.01	342	1.98	8.64	EN12900 MBP

性能参数表

R290, 220 V/50 Hz, CSIR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-40	-40	183	624	157	1.03	3.51	177	1.46	2.06
-30	-22	315	1074	271	1.36	4.66	231	1.60	3.56
-20	-4	493	1682	424	1.72	5.87	287	1.78	5.61
-10	14	730	2491	628	2.14	7.29	342	1.98	8.38
0	32	1040	3548	894	2.64	9.02	393	2.18	12.09
10	50	1435	4895	1234	3.28	11.20	437	2.36	16.97

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-40	-40	150	512	129	0.81	2.76	186	1.48	1.87
-30	-22	270	921	232	1.11	3.80	242	1.63	3.37
-20	-4	426	1454	366	1.39	4.74	307	1.85	5.36
-10	14	632	2156	543	1.69	5.75	375	2.11	8.04
0	32	900	3073	774	2.03	6.92	444	2.39	11.61
10	50	1245	4248	1071	2.44	8.33	510	2.67	16.36