

型号

NF10FX

采购代码:

105G5941

压缩机数据	
制冷剂	R134a / R513A
制冷剂最大充注量	460g / 16.23oz
重量	10.00 kg / 22.05lbs
排气量	10.09 cm3 / 0.62cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 NF10FX		
-	Conf. 1	Conf. 2
启动方式	CSIR	CSIR
供电电源 (标称)	115-127 V/60 Hz	115-127 V/60 Hz
电机相数	1	1
电压范围	95-135 V	95-135 V
认证	UL, CCC, EAC	UL, CCC, EAC
启动力矩	HST	HST
制冷剂	R134a	R513A
应用	LBP+MBP	LBP+MBP
热气除霜	OK	OK
长时间高负荷运行	OK	OK

- 应用说明
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号
NF10FX

采购代码:
105G5941

设计信息


润滑油类型	POE	保护器类型	外置
润滑油黏度	32cSt	最高绕组温度	125 °C
润滑油注油量	298 / 10.08fl.oz	最高排气温度	110°C / 230°F
壳体内部自由空间容积	2,360 cm ³ / 79.80fl.oz		

尺寸信息

壳体


A 高度	197mm / 7.76in
B 高度	191mm / 7.52in
C 外壳长度	205mm / 8.07in
D 长度（含保护罩）	254mm / 10.00in
E 宽度	166mm / 6.54in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	0°	0°	0°
垂直角度 ±2°	15°	35°	155°
位置 l/h/w [mm]	125.5/75.5/78 / 4.94/2.97/3.07in	133/102.5/54 / 5.24/4.04/2.13in	-107/93.5/72 / -4.21/3.68/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件



螺栓式



插片式



	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	-
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	-
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919


型号


NF10FX

配置 1

采购代码:

105G5941

配置	电路图
启动方式 CSIR 供电电源 (标称) 115-127 V/60 Hz 1~ 制冷剂 R134a 应用 LBP+MBP 电压范围 95-135 V 启动力矩 HST 认证 UL, CCC, EAC 启动器类型 relay 运行电容 -/- 启动电容 320 μF 堵转电流 30.8 A 额定运行电流 4.9 A 启动电流 30.8 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F 系统冷却条件 fan 1,5m/s	 View full size 压缩机附件 a2 电流继电器 (MRT22AFZ-6) 117U4129 c 启动电容 (320μF) 117U5022 b 塑料保护罩+卡扣 117U1021 d/dc 电缆卡扣 117U0349



型号

NF10FX

配置 1

采购代码:

105G5941

标准工况下性能参数

R134a, 115 V/60 Hz, CSIR, fan 1,5m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	307	1047	264	1.17	4.00	262	3.72	5.96	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	227	773	195	0.91	3.09	250	3.64	5.40	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	145	495	125	0.81	2.76	179	3.33	3.17	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	625	2133	538	1.60	5.47	390	4.55	13.61	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	488	1666	420	1.34	4.58	364	4.38	11.77	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	542	1849	466	1.56	5.33	347	4.24	12.64	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 115 V/60 Hz, CSIR, fan 1,5m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-30	-22	190	647	163	0.89	3.05	212	3.46	4.09
-20	-4	341	1165	294	1.23	4.20	277	3.81	7.40
-10	14	561	1915	483	1.62	5.52	347	4.24	12.26
0	32	869	2965	747	2.08	7.09	418	4.73	19.17
7.2	45	1156	3943	994	2.47	8.42	468	5.12	25.75

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-30	-22	165	564	142	0.76	2.58	218	3.43	3.94
-20	-4	299	1021	257	1.05	3.58	286	3.87	7.16
-10	14	488	1666	420	1.34	4.58	364	4.38	11.77
0	32	752	2567	647	1.67	5.71	450	4.95	18.34
7.2	45	1000	3412	860	1.95	6.64	514	5.40	24.65

型号

NF10FX

配置 2

采购代码:

105G5941

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

CSIR
115-127 V/60 Hz 1~
R513A
LBP+MBP
95-135 V
HST
UL, CCC, EAC
relay
-/-
320 μ F
30.8 A
4.9 A
30.8 A

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F


系统冷却条件

fan 1,5m/s

电路图

View full size

压缩机附件
a2 电流继电器 (MRT22AFZ-6) 117U4129
c 启动电容 (320 μ F) 117U5022
b 塑料保护罩+卡扣 117U1021
d/dc 电缆卡扣 117U0349



型号

NF10FX

配置 2

采购代码:

105G5941

标准工况下性能参数

R513A, 115 V/60 Hz, CSIR, fan 1,5m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	338	1152	290	1.18	4.03	286	3.92	7.39	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	243	830	209	0.89	3.02	275	3.85	6.74	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	161	550	139	0.81	2.77	198	3.36	4.05	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	655	2235	563	1.57	5.37	416	4.75	16.33	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	506	1726	435	1.30	4.44	389	4.58	14.20	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	563	1921	484	1.52	5.18	371	4.47	15.24	EN12900 MBP

性能参数表

R513A, 115 V/60 Hz, CSIR, fan 1,5m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-30	-22	209	713	180	0.90	3.05	234	3.59	5.16
-20	-4	366	1250	315	1.22	4.17	300	4.01	9.10
-10	14	591	2015	508	1.59	5.44	371	4.47	14.79
0	32	900	3071	774	2.04	6.94	442	4.92	22.80
7.2	45	1186	4048	1020	2.41	8.23	492	5.24	30.40

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-30	-22	181	617	155	0.74	2.54	243	3.65	4.99
-20	-4	317	1082	273	1.02	3.49	310	4.08	8.81
-10	14	506	1726	435	1.30	4.44	389	4.58	14.20
0	32	766	2615	659	1.61	5.50	476	5.14	21.80
7.2	45	1009	3442	868	1.87	6.37	541	5.55	29.05