

型号
NLE10CN

采购代码:
105H6119

压缩机数据

制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	400g / 14.11oz
重量	10.90 kg / 24.03lbs
排气量	10.09 cm3 / 0.62cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 NLE10CN

-	Conf. 1
启动方式	RSCR
供电电源 (标称)	115 V/60 Hz
电机相数	1
电压范围	103-127 V
认证	UL, CCC
启动力矩	LST
制冷剂	R290
应用	LBP+MBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明

- 电气设备包含在内并已预装在压缩机上
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

NLE10CN

采购代码:

105H6119

设计信息


润滑油类型	32 cSt POE RL32DR	主绕组阻值	1.600 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	4.40 Ohm
润滑油注油量	268 / 9.06fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内自由空间容积	2,360 cm3 / 79.80fl.oz	最高排气温度	120°C / 248°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	203mm / 7.99in
B 高度	197mm / 7.76in
C 外壳长度	205mm / 8.07in
D 长度（含保护罩）	254mm / 10.00in
E 宽度	166mm / 6.54in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	0°	0°	0°
垂直角度 ±2°	15°	21°	155°
位置 l/h/w [mm]	132/68.5/56.7 / 5.20/2.70/2.23in	94/101.7/81 / 3.70/4.00/3.19in	-109.3/94.3/72 / -4.30/3.71/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件



螺栓式



插片式



Dimensions in mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919


型号

NLE10CN


配置 1

采购代码:

105H6119

配置	电路图
启动方式 RSCR 供电电源 (标称) 115 V/60 Hz 1~ 制冷剂 R290 应用 LBP+MBP 电压范围 103-127 V 启动力矩 LST 认证 UL, CCC 启动器类型 PTC 运行电容 15 μF 启动电容 -/- 堵转电流 34.53 A 额定运行电流 5.6 A 启动电流 34.53 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F 系统冷却条件 fan 3m/s	RSCR 

- Components (already pre-assembled)**
- a1** e-PTC 启动器 103N0058
 - e** 运行电容 (15 μ F, 6.3mm) 117-7118
 - b** 塑料保护罩 103N2011
 - d** 电缆卡扣 103N1010
 - 运行电容支架 117-0300
 - 螺丝 M4x8mm 117-0301
- 可选组件**
- a1** e-PTC 启动器 (115V, 50hm, 6.3mm, 4.8-cap) 103N0057
 - e** 运行电容 (15 μ F, 4.8mm) 117-7120
 - b** 塑料保护罩 103N2011
 - d** 电缆卡扣 103N1010
 - 运行电容支架 117-0300
 - 螺丝 M4x8mm 117-0301



型号

NLE10CN

配置 1

采购代码:

105H6119

标准工况下性能参数

R290, 115 V/60 Hz, RSCR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	620	2116	533	1.68	5.74	368	4.78	6.30	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	464	1582	399	1.29	4.40	360	4.74	5.81	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	368	1254	316	1.39	4.75	264	4.18	4.22	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	1086	3707	934	2.25	7.69	482	5.49	12.44	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	868	2962	746	1.87	6.38	464	5.39	11.04	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	951	3244	818	2.24	7.66	424	5.06	11.70	EN12900 MBP

性能参数表

R290, 115 V/60 Hz, RSCR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	345	1176	297	1.29	4.42	266	4.17	3.88
-30	-22	436	1486	375	1.45	4.94	301	4.38	4.92
-20	-4	673	2296	579	1.85	6.31	364	4.73	7.66
-10	14	988	3372	850	2.33	7.96	424	5.06	11.35
0	32	1387	4731	1193	2.84	9.69	488	5.42	16.12
7.2	45	1728	5895	1486	3.19	10.89	541	5.72	20.32

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	286	977	246	1.02	3.47	281	4.27	3.56
-30	-22	366	1249	315	1.14	3.88	322	4.51	4.58
-20	-4	580	1978	498	1.47	5.00	396	4.96	7.29
-10	14	868	2962	746	1.87	6.38	464	5.39	11.04
0	32	1236	4218	1063	2.31	7.88	535	5.87	15.94
7.2	45	1554	5301	1336	2.63	8.96	591	6.28	20.30