

型号

SC15CLX.2

采购代码:

104L1853

压缩机数据

制冷剂	R404A / R452A / R507
制冷剂最大充注量	1300g / 45.86oz
重量	13.70 kg / 30.20lbs
排气量	15.28 cm3 / 0.93cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 SC15CLX.2

-	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4
启动方式	CSIR	CSCR	CSIR	CSCR
供电电源 (标称)	115 V/60 Hz	115 V/60 Hz	115 V/60 Hz	115 V/60 Hz
电机相数	1	1	1	1
电压范围	103-127 V	103-127 V	103-127 V	103-127 V
认证	UL	UL	UL	UL
启动力矩	HST	HST	HST	HST
制冷剂	R404A	R404A	R452A	R452A
应用	LBP	LBP	LBP	LBP
热气除霜	OK	OK	OK	OK

应用说明

- 保护器和线盖包含在内并已预装在压缩机上
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

SC15CLX.2

采购代码:

104L1853

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	0.66 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	2.7 Ohm
润滑油注油量	506 / 17.11fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	1,460 cm3 / 49.37fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	外置		

尺寸信息

壳体


A 高度	219mm / 8.62in
B 高度	213mm / 8.39in
C 外壳长度	218mm / 8.58in
D 长度 (含保护罩)	255mm / 10.04in
E 宽度	151mm / 5.94in

在此查找 3D 模型




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 9.54–9.72 / 0.38–0.38in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	37°	37°	143°
垂直角度 ±2°	30°	0°	150°
位置 l/h/w [mm]	107/193/55 / 4.21/7.60/2.17in	115/110/63 / 4.53/4.33/2.48in	-107/193/55 / -4.21/7.60/2.17in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in

安装附件




単位: mm [in]

螺栓式



插片式



		单台包装	批量包装
螺栓式	M6 $\varnothing 16\text{mm}$	118-1917	118-1918
螺栓式	$\varnothing 1/4"$ $\varnothing 16\text{mm}$	118-1946	—
螺栓式	$\varnothing 1/4"$ $\varnothing 19\text{mm}$	118-1949	—
插片式	$\varnothing 7,3$ $\varnothing 16\text{mm}$	118-1947	118-1919

型号

SC15CLX.2

配置 1

采购代码:

104L1853

配置

启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	115 V/60 Hz 1~
制冷剂	R404A
应用	LBP
电压范围	103-127 V
启动力矩	HST
认证	UL
启动器类型	relay
运行电容	-/-
启动电容	410 μ F
堵转电流	56.8 A
额定运行电流	9.8 A
启动电流	56.8 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

[View full size](#)

组件 (保护器+支架+护盖: 已预装)

a3 SC 启动套件 117-7053

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

h 保护器支架 117U0439

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

可选组件

a2 电流继电器 (RVA 7AA3R) 117-7441



c 启动电容 (410 μ F, 6.3mm) 117U5042

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

h 保护器支架 117U0439

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

运行范围



型号

SC15CLX.2

配置 1

采购代码:
104L1853

标准工况下性能参数

R404A, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	882	3010	759	1.21	4.13	729	9.24	20.51	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	592	2021	509	0.85	2.89	700	9.05	18.47	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	478	1632	411	0.93	3.18	513	7.99	12.96	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	668	2279	574	0.94	3.20	711	9.18	23.57	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	1019	3477	876	1.48	5.06	687	9.05	23.69	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	437	1490	375	0.85	2.89	515	7.99	11.64	opt LBP

性能参数表

R404A, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-45	-49	194	661	166	0.54	1.85	358	7.09	5.13
-40	-40	305	1040	262	0.70	2.37	438	7.53	8.10
-30	-22	593	2023	510	1.00	3.41	593	8.46	15.87
-20	-4	991	3380	852	1.31	4.48	754	9.46	26.82
-10	14	1525	5204	1312	1.64	5.58	932	10.52	41.93
-5	23	1852	6318	1593	1.79	6.12	1032	11.07	51.41

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-45	-49	93	317	80	0.28	0.97	326	6.90	2.84
-40	-40	190	648	163	0.45	1.54	422	7.41	5.84
-30	-22	436	1489	375	0.72	2.45	608	8.49	13.53
-20	-4	775	2643	666	0.98	3.33	793	9.63	24.32
-10	14	1231	4200	1059	1.24	4.24	990	10.83	39.35
-5	23	1512	5158	1300	1.38	4.71	1096	11.46	48.87

型号

SC15CLX.2

配置 2

采购代码:

104L1853

配置

启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	115 V/60 Hz 1~
制冷剂	R404A
应用	LBP
电压范围	103-127 V
启动力矩	HST
认证	UL
启动器类型	relay
运行电容	23.5 μ F
启动电容	410 μ F
堵转电流	56.8 A
额定运行电流	9.8 A
启动电流	56.8 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

[View full size](#)

组件 (保护器+支架+护盖: 已预装)

a3 SC 启动套件 117-7045

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

可选组件



a2 电流继电器 (RVA 7AA3R) 117-7441

e 运行电容 (23,5 μ F, 6.3mm) 117-7114c 启动电容 (410 μ F, 6.3mm) 117U5043

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

运行范围



型号

SC15CLX.2

配置 2

采购代码:
104L1853

标准工况下性能参数

R404A, 115 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	876	2989	753	1.27	4.33	691	7.23	20.36	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	588	2007	506	0.89	3.03	662	7.03	18.34	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	475	1622	409	0.98	3.36	483	5.66	12.88	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	663	2262	570	0.98	3.35	676	7.10	23.40	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	1012	3453	870	1.55	5.28	654	6.83	23.52	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	434	1480	373	0.89	3.04	487	5.73	11.57	opt LBP

性能参数表

R404A, 115 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-45	-49	192	653	165	0.60	2.03	321	4.88	5.07
-40	-40	303	1033	260	0.74	2.54	407	5.28	8.04
-30	-22	589	2009	506	1.04	3.56	564	6.22	15.77
-20	-4	984	3356	846	1.37	4.68	717	7.37	26.63
-10	14	1516	5172	1304	1.72	5.88	879	8.76	41.68
-5	23	1842	6287	1585	1.90	6.49	969	9.54	51.15

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-45	-49	91	311	78	0.32	1.08	288	4.88	2.79
-40	-40	189	644	162	0.48	1.65	389	5.35	5.79
-30	-22	434	1479	373	0.76	2.58	574	6.42	13.44
-20	-4	769	2625	662	1.03	3.50	750	7.68	24.15
-10	14	1224	4177	1053	1.31	4.49	931	9.14	39.13
-5	23	1506	5137	1295	1.46	4.99	1029	9.96	48.67

型号

SC15CLX.2

配置 3

采购代码:

104L1853

配置

启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	115 V/60 Hz 1~
制冷剂	R452A
应用	LBP
电压范围	103-127 V
启动力矩	HST
认证	UL
启动器类型	relay
运行电容	-/-
启动电容	410 μ F
堵转电流	56.8 A
额定运行电流	9.8 A
启动电流	56.8 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

[View full size](#)

组件 (保护器+支架+护盖: 已预装)

a3 SC 启动套件 117-7053

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

h 保护器支架 117U0439

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

可选组件

a2 电流继电器 (RVA 7AA3R) 117-7441



c 启动电容 (410 μ F, 6.3mm) 117U5042

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

h 保护器支架 117U0439

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

运行范围



型号

SC15CLX.2

配置 3

采购代码:

104L1853

标准工况下性能参数

R452A, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	810	2765	697	1.19	4.07	679	8.94	19.61	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	545	1861	469	0.84	2.86	650	8.77	17.59	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	431	1469	370	0.90	3.07	479	7.80	12.13	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	619	2111	532	0.93	3.18	664	8.85	22.58	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	939	3204	808	1.46	4.99	642	8.73	22.72	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	392	1338	337	0.81	2.78	481	7.81	10.86	opt LBP

性能参数表

R452A, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-45	-49	164	561	141	0.47	1.61	348	7.05	4.52
-40	-40	268	915	231	0.65	2.21	414	7.42	7.40
-30	-22	540	1841	464	0.98	3.33	552	8.21	15.01
-20	-4	920	3138	791	1.30	4.44	707	9.10	25.86
-10	14	1436	4901	1235	1.62	5.53	886	10.12	41.01
-5	23	1755	5987	1509	1.78	6.07	986	10.69	50.59

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-45	-49	73	250	63	0.23	0.79	315	6.86	2.32
-40	-40	164	559	141	0.41	1.41	396	7.32	5.21
-30	-22	396	1353	341	0.70	2.41	562	8.27	12.72
-20	-4	721	2459	620	0.97	3.32	741	9.29	23.41
-10	14	1165	3975	1002	1.24	4.23	939	10.42	38.51
-5	23	1441	4917	1239	1.38	4.69	1048	11.04	48.16

型号

SC15CLX.2

配置 4

采购代码:

104L1853

配置

启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	115 V/60 Hz 1~
制冷剂	R452A
应用	LBP
电压范围	103-127 V
启动力矩	HST
认证	UL
启动器类型	relay
运行电容	23.5 μ F
启动电容	410 μ F
堵转电流	56.8 A
额定运行电流	9.8 A
启动电流	56.8 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

[View full size](#)

组件 (保护器+支架+护盖: 已预装)

a3 SC 启动套件 117-7045

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

可选组件



a2 电流继电器 (RVA 7AA3R) 117-7441

e 运行电容 (23,5 μ F, 6.3mm) 117-7114c 启动电容 (410 μ F, 6.3mm) 117U5043

f 外置保护器 (T0761/46) 117U3212

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

运行范围



型号

SC15CLX.2

配置 4

采购代码:
104L1853

标准工况下性能参数

R452A, 115 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	805	2746	692	1.25	4.26	644	6.90	19.47	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	542	1848	466	0.88	3.00	615	6.70	17.47	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	428	1461	368	0.96	3.29	444	5.42	12.06	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	614	2096	528	0.97	3.32	631	6.77	22.42	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	932	3181	802	1.52	5.20	612	6.52	22.56	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	390	1329	335	0.87	2.97	447	5.48	10.80	opt LBP

性能参数表

R452A, 115 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-45	-49	163	556	140	0.57	1.93	288	4.73	4.48
-40	-40	266	909	229	0.72	2.46	369	5.08	7.36
-30	-22	536	1828	461	1.03	3.50	522	5.94	14.91
-20	-4	913	3115	785	1.36	4.63	673	7.04	25.67
-10	14	1427	4870	1227	1.71	5.82	836	8.38	40.75
-5	23	1745	5955	1501	1.88	6.43	926	9.14	50.31

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-45	-49	72	247	62	0.29	0.99	250	4.73	2.29
-40	-40	163	556	140	0.47	1.60	347	5.15	5.18
-30	-22	394	1344	339	0.74	2.54	528	6.13	12.63
-20	-4	716	2442	615	1.02	3.48	703	7.33	23.24
-10	14	1158	3952	996	1.31	4.47	885	8.75	38.29
-5	23	1434	4894	1234	1.46	4.97	984	9.55	47.94