

型号

SC18CLX.2

采购代码:

104L2172

压缩机数据

制冷剂	R404A / R507
制冷剂最大充注量	1300g / 45.86oz
重量	13.80 kg / 30.42lbs
排气量	17.69 cm3 / 1.08cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 SC18CLX.2

-	Conf. 1
启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	208-230 V/60 Hz
电机相数	1
电压范围	187-254 V
认证	VDE, UL
启动力矩	HST
制冷剂	R404A
应用	LBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明

- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

SC18CLX.2

采购代码:

104L2172

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	2.69 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	9.49 Ohm
润滑油注油量	550 / 18.60fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	1,460 cm3 / 49.37fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	219mm / 8.62in
B 高度	213mm / 8.39in
C 外壳长度	239mm / 9.41in
D 长度 (含保护罩)	255mm / 10.04in
E 宽度	151mm / 5.94in

在此查找 3D 模型




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 9.54–9.72 / 0.38–0.38in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	37°	37°	143°
垂直角度 ±2°	30°	0°	150°
位置 l/h/w [mm]	107/193/55 / 4.21/7.60/2.17in	115/110/63 / 4.53/4.33/2.48in	-107/193/55 / -4.21/7.60/2.17in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in

安装附件




単位: mm [in]

螺栓式



插片式



		单台包装	批量包装
螺栓式	M6 $\varnothing 16\text{mm}$	118-1917	118-1918
螺栓式	$\varnothing 1/4"$ $\varnothing 16\text{mm}$	118-1946	—
螺栓式	$\varnothing 1/4"$ $\varnothing 19\text{mm}$	118-1949	—
插片式	$\varnothing 7,3$ $\varnothing 16\text{mm}$	118-1947	118-1919

型号

SC18CLX.2

配置 1

采购代码:

104L2172

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

CSCR
208-230 V/60 Hz 1~
R404A
LBP
187-254 V
HST
VDE, UL
relay
10 µF
80 µF
27.32 A
4.6 A
27.32 A

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 38°C / 50 - 100°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 43°C / 50 - 109°F


系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

View full size

压缩机附件
a3 SC 启动套件 117-7066
b 塑料保护罩 103N2008
d 电缆卡扣 103N1004



型号

SC18CLX.2

配置 1

采购代码:

104L2172

标准工况下性能参数

R404A, 230 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	1114	3800	958	1.39	4.76	799	3.82	25.89	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	764	2608	657	1.00	3.41	766	3.68	23.84	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	590	2012	507	1.03	3.51	574	2.94	15.98	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	811	2768	698	1.03	3.51	789	3.78	28.62	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	1200	4094	1032	1.56	5.32	769	3.71	27.90	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	542	1850	466	0.96	3.29	563	2.92	14.46	opt LBP

性能参数表

R404A, 230 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-45	-49	113	385	97	0.36	1.23	312	2.20	2.98
-40	-40	338	1155	291	0.76	2.58	447	2.56	8.99
-35	-31	542	1850	466	0.96	3.29	563	2.92	14.46
-30	-22	737	2516	634	1.11	3.79	663	3.28	19.75
-25	-13	938	3200	807	1.25	4.25	752	3.63	25.24
-20	-4	1157	3949	995	1.39	4.74	834	3.98	31.34
-15	5	1410	4810	1212	1.55	5.28	912	4.33	38.44
-10	14	1708	5828	1469	1.73	5.89	990	4.67	46.96

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-45	-49	-	-	-	-	-	-	2.02	-
-40	-40	159	541	136	0.40	1.37	394	2.44	4.88
-35	-31	383	1305	329	0.71	2.44	535	2.86	11.80
-30	-22	580	1979	499	0.88	3.01	658	3.27	17.98
-25	-13	764	2608	657	1.00	3.41	766	3.68	23.84
-20	-4	950	3241	817	1.10	3.76	863	4.09	29.83
-15	5	1150	3923	989	1.21	4.11	953	4.50	36.40
-10	14	1378	4702	1185	1.32	4.52	1041	4.90	44.05