

型号

SC21CL

采购代码:

104L2329

压缩机数据	
制冷剂	R404A / R507
制冷剂最大充注量	1300g / 45.86oz
重量	14.10 kg / 31.09lbs
排气量	20.95 cm3 / 1.28cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 SC21CL	
-	Conf. 1
启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz
电机相数	1
电压范围	198-254 V
认证	CCC, VDE
启动力矩	HST
制冷剂	R404A
应用	LBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

- 应用说明
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

SC21CL

采购代码:

104L2329

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	3.300 Ohm
润滑油黏度	32,5cSt	辅绕组阻值	14.40 Ohm
润滑油注油量	544 / 18.39fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内自由空间容积	1,410 cm3 / 47.68fl.oz	最高排气温度	135°C / 275°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	219mm / 8.62in
B 高度	213mm / 8.39in
C 外壳长度	218mm / 8.58in
D 长度（含保护罩）	255mm / 10.04in
E 宽度	151mm / 5.94in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 9.54–9.72 / 0.38–0.38in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	37°	37°	143°
垂直角度 ±2°	30°	0°	150°
位置 l/h/w [mm]	107/193/55 / 4.21/7.60/2.17in	115/110/63 / 4.53/4.33/2.48in	-107/193/55 / -4.21/7.60/2.17in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件



螺栓式



插片式



Dimensions in mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919


型号


SC21CL

配置 1

采购代码:

104L2329

配置	电路图
启动方式 CSCR 供电电源 (标称) 220-240 V/50 Hz 1~ 制冷剂 R404A 应用 LBP 电压范围 198-254 V 启动力矩 HST 认证 CCC, VDE 启动器类型 relay 运行电容 10 μF 启动电容 80 μF 堵转电流 23.4 A 额定运行电流 4.3 A 启动电流 23.4 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 38°C / 50 - 100°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 43°C / 50 - 109°F 系统冷却条件 fan 3m/s	 View full size 压缩机附件 a3 SC 启动套件 (550mm) 117-7027 b 塑料保护罩 103N2009 d 电缆卡扣 103N1004 可选组件 a3 SC 启动套件 (1000mm) 117-7040 a3 SC 启动套件 (650mm) 117-7046 c 启动电容 (80μF) 117U5373 e 运行电容 (10μF, 6.3mm) 117-7112



型号

SC21CL

配置 1

采购代码:
104L2329

标准工况下性能参数

R404A, 220 V/50 Hz, CSCR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	905	3088	778	1.18	4.02	768	4.02	21.04	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	608	2076	523	0.83	2.82	736	3.86	18.97	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	509	1737	438	0.98	3.33	521	2.95	13.80	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	689	2351	592	0.92	3.14	750	3.92	24.31	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	1093	3729	940	1.53	5.23	712	3.80	25.41	AHAM LBP
-25 -13	45 113	32 89.6	45 113	813	2773	699	1.16	3.95	702	3.71	21.88	opt LBP

性能参数表

R404A, 220 V/50 Hz, CSCR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-45	-49	226	771	194	0.56	1.93	400	2.40	5.99
-40	-40	325	1108	279	0.70	2.40	462	2.63	8.63
-35	-31	455	1552	391	0.85	2.91	534	2.94	12.13
-30	-22	617	2107	531	1.00	3.43	615	3.31	16.53
-25	-13	813	2773	699	1.16	3.95	702	3.71	21.88
-20	-4	1042	3556	896	1.31	4.47	795	4.14	28.22
-15	5	1306	4457	1123	1.47	5.00	891	4.58	35.62
-10	14	1606	5481	1381	1.62	5.54	989	5.00	44.16

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-45	-49	174	595	150	0.43	1.48	401	2.29	5.34
-40	-40	236	804	203	0.50	1.70	472	2.57	7.24
-35	-31	328	1118	282	0.59	2.02	553	2.94	10.11
-30	-22	452	1541	388	0.70	2.40	641	3.38	14.00
-25	-13	608	2076	523	0.83	2.82	736	3.86	18.97
-20	-4	799	2726	687	0.96	3.27	835	4.37	25.09
-15	5	1024	3494	881	1.09	3.73	937	4.89	32.41
-10	14	1284	4382	1105	1.24	4.21	1040	5.41	41.05