

型号

SCE23LNDX

采购代码:

104H8320

压缩机数据

制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	500g / 17.64oz
重量	14.90 kg / 32.85lbs
排气量	23.00 cm3 / 1.40cu.in
每托盘压缩机数量	48



基本信息 SCE23LNDX

-	Conf. 1
启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz
电机相数	1
电压范围	198-254 V
认证	VDE, CCC, CB
启动力矩	HST
制冷剂	R290
应用	LBP
热气除霜	OK

应用说明

- 启动套件（继电器）、线盖和电缆卡扣均包含在内并已预装
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

SCE23LNDX

采购代码:

104H8320

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	3.3 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	10.8 Ohm
润滑油注油量	500 / 16.91fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	3,150 cm ³ / 106.51fl.oz	最高排气温度	140°C / 284°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	236.4mm / 9.31in
B 高度	230.6mm / 9.08in
C 外壳长度	217mm / 8.54in
D 长度（含保护罩）	263.4mm / 10.37in
E 宽度	161.1mm / 6.34in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 12.81–12.99 / 0.50–0.51in	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	37°	37°	37°
垂直角度 ±2°	36°	0°	36°
位置 l/h/w [mm]	-110.5/211.8/56.7 / -4.35/8.34/2.23in	115.5/127/81 / 4.55/5.00/3.19in	109.5/94.3/72 / 4.31/3.71/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件



螺栓式



插片式



单位: mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

SCE23LNDX

配置 1

采购代码:

104H8320

配置

启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz 1~
制冷剂	R290
应用	LBP
电压范围	198-254 V
启动力矩	HST
认证	VDE, CCC, CB
启动器类型	relay
运行电容	10 μ F
启动电容	60 μ F
堵转电流	22.1 A
额定运行电流	3.7 A
启动电流	22.1 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

[View full size](#)

压缩机附件

a5 SC 启动套件 117U8101

b 接线板护罩 + 管夹 117U1036



c 启动电容 (60 μ F) 117U5351e 运行电容 (10 μ F, 6.3mm, c.length 280mm) 117-7166

e1 固定夹 117-0313

螺丝 M4x8mm 117-0301

d 电缆卡扣 103N1007

运行范围



型号

SCE23LNDX

配置 1

采购代码:

104H8320

标准工况下性能参数

R290, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	1044	3563	898	1.58	5.39	661	3.27	10.61	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	773	2636	665	1.22	4.16	634	3.16	9.69	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	615	2100	529	1.29	4.41	476	2.50	7.06	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	878	2995	755	1.36	4.65	644	3.20	12.19	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	1207	4119	1038	1.97	6.71	614	3.07	12.26	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	580	1980	499	1.19	4.06	487	2.55	6.54	opt LBP

性能参数表

R290, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-40	-40	441	1506	380	1.01	3.44	438	2.36	4.96
-35	-31	580	1980	499	1.19	4.06	487	2.55	6.54
-30	-22	755	2575	649	1.38	4.72	545	2.78	8.53
-25	-13	964	3289	829	1.58	5.40	608	3.04	10.93
-20	-4	1207	4119	1038	1.79	6.11	674	3.33	13.73
-15	5	1483	5061	1276	2.01	6.85	738	3.60	16.95
-10	14	1792	6114	1541	2.25	7.66	798	3.87	20.58
-5	23	2132	7274	1833	2.51	8.56	850	4.10	24.62

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-40	-40	378	1288	325	0.86	2.93	440	2.36	4.69
-35	-31	469	1601	404	0.96	3.26	491	2.56	5.84
-30	-22	601	2051	517	1.08	3.68	557	2.83	7.51
-25	-13	773	2636	665	1.22	4.16	634	3.16	9.69
-20	-4	983	3354	845	1.37	4.66	719	3.53	12.37
-15	5	1231	4200	1059	1.52	5.20	808	3.93	15.57
-10	14	1516	5173	1304	1.69	5.75	899	4.33	19.28
-5	23	1837	6268	1580	1.86	6.35	988	4.74	23.51