

型号

SCE23MNIX

采购代码:

104H8340

压缩机数据

制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	500g / 17.64oz
重量	14.90 kg / 32.85lbs
排气量	23.00 cm3 / 1.40cu.in
每托盘压缩机数量	48



基本信息 SCE23MNIX

-	Conf. 1
启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/60 Hz
电机相数	1
电压范围	195-254 V
认证	UL, KC, CB
启动力矩	HST
制冷剂	R290
应用	MBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明

- 启动套件（继电器）、线盖和电缆卡扣均包含在内并已预装
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

SCE23MNIX

采购代码:

104H8340

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	2.2 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	5.3 Ohm
润滑油注油量	500 / 16.91fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	3,150 cm3 / 106.51fl.oz	最高排气温度	140°C / 284°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	236.4mm / 9.31in
B 高度	230.6mm / 9.08in
C 外壳长度	217mm / 8.54in
D 长度（含保护罩）	263.4mm / 10.37in
E 宽度	161.1mm / 6.34in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 12.81–12.99 / 0.50–0.51in	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	37°	37°	37°
垂直角度 ±2°	36°	0°	36°
位置 l/h/w [mm]	-110.5/211.8/56.7 / -4.35/8.34/2.23in	115.5/127/81 / 4.55/5.00/3.19in	109.5/94.3/72 / 4.31/3.71/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件



螺栓式



插片式



单位: mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

SCE23MNIX

配置 1

采购代码:

104H8340

配置

启动方式	CSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/60 Hz 1~
制冷剂	R290
应用	MBP
电压范围	195-254 V
启动力矩	HST
认证	UL, KC, CB
启动器类型	relay
运行电容	15 μ F
启动电容	80 μ F
堵转电流	31.3 A
额定运行电流	3.9 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

[View full size](#)

压缩机附件

a5 SC 启动套件 117U8102

b 接线板护罩 + 管夹 117U1036



c 启动电容 (80 μ F) 117U5352e 运行电容 (15 μ F, 6.3mm) 117-7167

e1 固定夹 117-0313

螺丝 M4x8mm 117-0301

d 电缆卡扣 103N1007

运行范围



型号

SCE23MNIX

配置 1

采购代码:

104H8340

标准工况下性能参数

R290, 230 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	2235	7626	1922	2.08	7.11	1072	5.07	25.59	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	1793	6116	1542	1.75	5.98	1022	4.84	22.80	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	2001	6826	1721	2.15	7.34	930	4.43	24.62	EN12900 MBP
-6.7 20	48.8 119.8	18.3 64.9	48.8 119.8	2110	7198	1814	2.09	7.13	1010	4.79	27.43	ARI540 MBP
-10 14	45 113	32 89.6	45 113	2080	7096	1789	2.24	7.63	930	4.43	23.88	opt MBP 1
-25 -13	45 113	32 89.6	45 113	1089	3716	937	1.55	5.30	701	3.42	12.35	opt MBP 2

性能参数表

R290, 230 V/60 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-25	-13	1089	3716	937	1.55	5.30	701	3.42	12.35
-20	-4	1400	4778	1204	1.79	6.11	781	3.77	15.93
-15	5	1726	5891	1485	2.01	6.86	858	4.11	19.73
-10	14	2080	7096	1789	2.24	7.63	930	4.43	23.88
-5	23	2473	8437	2127	2.48	8.48	995	4.72	28.56
0	32	2917	9954	2509	2.77	9.46	1052	4.98	33.92
5	41	3426	11691	2947	3.12	10.64	1099	5.19	40.15
10	50	4012	13689	3450	3.54	12.06	1135	5.36	47.45

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-25	-13	883	3012	759	1.23	4.19	718	3.50	11.07
-20	-4	1181	4030	1016	1.43	4.88	826	3.97	14.87
-15	5	1480	5051	1273	1.60	5.45	927	4.42	18.72
-10	14	1793	6116	1542	1.75	5.98	1022	4.84	22.80
-5	23	2130	7269	1832	1.92	6.56	1108	5.23	27.27
0	32	2506	8551	2155	2.12	7.23	1183	5.58	32.32
5	41	2932	10004	2522	2.35	8.03	1247	5.87	38.14
10	50	3420	11670	2942	2.64	9.00	1297	6.10	44.95